

Caractéristiques:

- Dimensions: 270 L x 365 H x 255 P mm
- Poids: 28kg
- Autonomie: +2 heures pour le générateur et 24 heures l'électronique.
- Délai de réaction: 1 seconde entre alarme et l'éjection.
- Image de éjection de fumé: conique tout droit (option), ou élargie de 60°(standard)

Générateur de brouillard:

- Capacité d'éjection: un volume de 28 m³ / sec pour une visibilité de 25 cm.
- Capacité d'éjection: 18 secondes.
- Pression d'éjection: 16 BAR (1.6 Mpa)
- Max./min. Temp. ambiante: Maximum 50°C et minimum 0°C.
- Perte de chaleur maximale: 40 W/heure.
- Capacité d'échange de chaleur: 18 kW/heure.
- Taille nominale des gouttelettes émises: section de 0,0004 mm (aérosol plein).

HY-3 pack:

- Contenance en fluide HY-3 : 1.4 litre.
- Pression nominale de service: 16 BAR (1.6 Mpa).
- Pression interne maximale admise: 60 BAR (6 Mpa).
- Matériaux: rvs 304L et aluminium AIMgS1.
- Electronique intégrée: Capteur de température numérique et mémoire analogique-numérique E²prom .
Interrupteur anti-sabotage et LEDs de contrôle.
Valve 12 V NC fonctionnant directement.

Electriques:

- Alimentation secteur mini/maxi: 208- 240 V c.a. / 50- 60 Hz.
- Basse tension nominale de 12 V: Courant de 13.1 V c.c. - 0 à 1 A maxi.
- Courant de crête max à 230 V c.a.: 3.5 A.
- Consommation moyenne: 40 W/heure.
- Puissance élément chauffant: 750 W.
- Entrées: Toutes les entrées sont isolées par un opto-coupleur
- Sorties: Sortie technique- et anti-sabotage sont des contacts exempts de potentiel, sortie guard et alarm sont npn.
- Courant de secours: 12 V / 2 Ah (batterie plomb-acide étanche).

**GARDINER SECURITY****PRESENTE:****BANDIT****LE CAUCHEMAR DE TOUT CAMBRIOLEUR**

En choisissant cet appareil, vous avez opté pour une technologie de pointe en matière de protection active contre les intrusions. **BANDIT** constitue une solution abordable qui offre une grande fiabilité opérationnelle, des performances exceptionnelles et un design discret.

De plus en plus de locaux privés et publics sont équipés d'un système de protection contre les intrusions. Lorsqu'ils sont armés, ces systèmes permettent de détecter toute tentative de cambriolage. En générale, la détection déclenche une alarme et/ou des flashes, voir un appel téléphonique automatique à destination d'un centre de télésurveillance ou d'un poste de police. Dans la pratique, ces dispositifs d'alerte sont satisfaisants mais il faut souvent compter un délai minimum de 10 minutes avant toute intervention humaine! Les cambrioleurs le savent et profitent de ce délai pour voler les objets qui ont le plus de valeur et s'enfuir à temps.

BANDIT offre une solution unique de protection active pour répondre à ce problème. Ce système est en effet capable, en quelques secondes, de remplir un vaste local (bureau, entrepôt, etc.) de fumée opaque. Cet écran de fumée empêche le cambrioleur de voir quoi que soit, et donc de pénétrer dans le local, pendant au moins une dizaine de minutes après le déclenchement de l'alarme. La fumée émise est légèrement parfumée à la menthe (afin d'éviter que des personnes extérieures ne pensent à un incendie), elle est incolore et ne laisse aucune trace.



Principaux avantages:

- Un débit de 28 m³ par seconde
- Un design ultra compact et discret
- Le système standard intègre "Power saver", aillié à une bonne isolation thermique, permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à maximum 40W/h, selon la durée d'éjection programmée.
- Un contrôle permanent du niveau de liquide. Lorsque le niveau est trop bas pour assurer l'éjection pendant la totalité de la durée programmée, un contact électrique est établi et une LED s'allume. Dans ce cas, vous devez remplacer la cartouche HY-3 vide par une recharge. Une fois la recharge reconnue et acceptée, le voyant qui indiquait une quantité insuffisante de HY-3 s'éteint automatiquement.
- En cas de coupure de l'alimentation (230 V c.a.), L'autonomie est de: ~ 24 heures pour le système électronique, ~2 heures pour le générateur.

